

D-link full hd outdoor wi-fi camera

Artikelcode : ITDLDCS2670L



D-Link DCS-2670L. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Vormfactor: Dome, Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Zilver, Wit. Kijkhoek, horizontaal: 180°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Vaste focale lengte: 1,5 mm, Dichtstbijzijnde focus afstand: 0,3 m

€ 179,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen & buiten
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad en draadloos
PTZ control (Pan/Tilt/Zoom):	Ja
Wide Dynamic Range (WDR):	Ja
Dag/nacht modus:	Ja
Op afstand bekijken:	Ja
Plug and play:	Ja
Vormfactor:	Dome
Montagewijze:	Plafond
Kleur van het product:	Zilver, Wit
LED-indicatoren:	Status
Veiligheidsfunties:	Waterbestendig
Internationale veiligheidscode (IP):	IP65
Weerbestendig:	Ja
Kijkhoek, horizontaal:	180 °

Type beeldsensor:	CMOS
Omvang optische sensor:	25,4 / 2,7 "
Zoomcapaciteit:	Ja
Maximum aperture number:	2
Vaste focale lengte:	1.5 mm
Dichtstbijzijnde focus afstand:	0.3 m
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	4.57 m
Maximum resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Totaal aantal megapixels:	2 MP
Videocompressieformaten:	H.264
Ondersteunde grafische resoluties:	640 x 360,800 x 448,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)
Maximaal 30 frames per seconde:	30 fps
Tekstoverlay:	Ja
Tijdsaanduiding-overlay:	Ja
Ingebouwde microfoon:	Ja
Audio detectie:	Ja
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	Ja
Ethernet interface type:	Fast Ethernet
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv6, IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP client, NTP client (D-Link), DNS client, DDNS client (D-Link), SMTP client,
Wi-Fi-standaarden:	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max):	300 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Ingebouwde harde schijf:	Nee

Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash),SDHC,SDXC
Maximale capaciteit van de geheugenkaart:	128 GB
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad en draadloos
Microfoon, line-in ingang:	Ja
Interface:	RJ-45/WLAN
Wachtwoordbeveiliging:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA,WPA2
Video bewegings-detectie:	Ja
HTTPS-encryptie:	Ja
Licht sensor:	Ja
Reset button:	Ja
Op afstand bedienbaar:	Ja
Type stroombron:	AC
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Typisch stroomverbruik:	5 W
Stroomuitvoer (volt):	5
Stroomuitvoer (ampère):	1.2 A
Temperatuur, in bedrijf:	-25 - 45 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent
Breedte:	75.7 mm
Diepte:	102.1 mm
Hoogte:	89.5 mm
Gewicht:	360 g

Breedte verpakking:	135 mm
Diepte verpakking:	208 mm
Hoogte verpakking:	115 mm
Gewicht verpakking:	900 g
Aantal cameras:	1
Meegeleverde kabels:	AC,LAN (RJ-45)
Montage gereedschap:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Pallethoogte (zee):	2039 mm
Lengte pallet:	1100 mm
Breedte pallet:	1200 mm
Aantal dozen per pallet (lucht):	30
Breedte transportverpakking:	294 mm
Lengte transportverpakking:	610 mm
Aantal per pallet (zee):	480 stuk(s)
Aantal dozen per pallet (zee):	48
Pallet brutogewicht (zee):	492400 g
Pallethoogte (lucht):	1325 mm
Aantal per pallet (lucht):	300 stuk(s)
Pallet brutogewicht (lucht):	316000 g
Brutogewicht transportverpakking:	9800 g
Nettogewicht transportverpakking:	9000 g
Hoogte transportverpakking:	238 mm
Hoeveelheid per transportverpakking:	10 stuk(s)